

ПРИМЕНЕНИЕ:

Выключатели и розетки открытой установки STEKKER серий PSW и PST предназначены для эксплуатации в бытовых незапыленных помещениях с требованиями проведения открытой электропроводки: частных деревянных домах, некоторых гостиницах, больницах и офисных помещениях.

Продукция этой серии позволяет быстро, легко и бюджетно оснастить помещения электроустановочными изделиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Корпус выключателей и розеток изготовлен из ударопрочного ABS пластика, а задняя крышка из PVC. Контакты всех изделий выполнены из латуни, а розетки имеют стальной контакт заземления.

Выключатели выполнены в двух модификациях – с индикатором подсветки красного цвета и без подсветки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	PSW10-41-20	PSW10-42-20	PSW10-31-20	PSW10-32-20
Артикул:	39031	39032	39029	39030
Номинальное напряжение	250В		250В	
Номинальный ток	10А		10А	
Материал токоведущих частей	латунь		латунь	
Материал корпуса	ABS пластик/PVC пластик		ABS пластик/PVC пластик	
Наличие индикатора	нет		да	
Количество клавиш	1	2	1	2

Модель:	PST16-501-20	PST16-502-20
Артикул:	39033	39034
Номинальное напряжение	250В	
Номинальный ток	16А	
Материал токоведущих частей	латунь	
Материал корпуса	ABS пластик/PVC пластик	
Тип розетки	евро	
Количество мест	1	2
Материал контактов заземления	сталь	

